

# Power TOPLED®

## Enhanced optical Power LED (ATON®)

### LW E67C



### Vorläufige Daten / Preliminary Data

#### Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes P-LCC-4 Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** mehr Licht durch einen geringen thermischen Widerstand
- **Farbort:**  $x = 0,32$ ,  $y = 0,31$  nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 6500 K
- **Farbwiedergabeindex:** 80
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler ( $120^\circ$ )
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 12 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Farbort, Durchlassspannung
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, Ø180 mm oder 8000/Rolle, Ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach EOS/ESD-5.1-1993

#### Anwendungen

- Verkehrssignale
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Leselampen
- Rettungsnotleuchten
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwiege, u.ä.)
- Scanner

#### Features

- **package:** white P-LCC-4 package
- **feature of the device:** more brightness due to a lower thermal resistance
- **color coordinates:**  $x = 0.32$ ,  $y = 0.31$  acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 6500 K
- **color reproduction index:** 80
- **viewing angle:** Lambertian Emitter ( $120^\circ$ )
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 12 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, color coordinates, forward voltage
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel, Ø180 mm or 8000/reel, Ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to EOS/ESD-5.1-1993

#### Applications

- traffic signals
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- Interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- substitution of micro incandescent lamps
- reading lamps
- emergency lighting
- signal and symbol luminaire
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- scanners

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Farbe der Lichtaustritts-fläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 30 \text{ mA}$ $I_v (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 30 \text{ mA}$ $\Phi_v (\text{lm})$	Bestellnummer Ordering Code
LW E67C-T2U2-3C5D-1	white	colored	355 ... 710	1600 (typ.)	Q65110A0473
LW E67C-U2V2-3C5D-1		diffused	560 ... 1120	2500 (typ.)	Q65110A0571

Anm.: -3C5D-1 Farbselektiert nach Farbortgruppen (siehe Seite 5)

-3C5D-1 gesamter Durchlassspannungsbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 6)

Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.  
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.

Note: -3C5D-1 color selection acc. to chromaticity coordinate groups (siehe Seite 5)

-3C5D-1 gesamter Durchlassspannungsbereich, delivery in single groups (siehe Seite 6)

The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. Individual half groups are not available.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.

**Grenzwerte****Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Wert Value</b>	<b>Einheit Unit</b>
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 110	°C
Durchlassstrom Forward current	$I_F$	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.1$	$I_{FM}$	300	mA
Sperrspannung <sup>1)</sup> Reverse voltage	$V_R$	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption	$P_{tot}$	135	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht/Umgebung Junction/ambient Sperrsicht/Löt pad Junction/solder point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ ) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ )	$R_{th JA}$ $R_{th JS}$	350 180	K/W K/W

<sup>1)</sup> für kurzzeitigen Betrieb geeignet / suitable for short term application

Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )



## Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931 <sup>1)</sup> Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 $I_F = 30 \text{ mA}$	x	0.32	—
Farbkoordinate y nach CIE 1931 <sup>1)</sup> Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 $I_F = 30 \text{ mA}$	y	0.31	—
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	$2\phi$	120	Grad deg.
Durchlassspannung <sup>2)</sup> Forward voltage $I_F = 30 \text{ mA}$	$V_F$	3.25	V
	(typ.)	3.90	V
	(max.)	4.35	V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5 \text{ V}$	$I_R$	0.01	$\mu\text{A}$
	(typ.)	10	$\mu\text{A}$
Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x $I_F = 30 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_x$	-0.1	$10^{-3}/\text{K}$
Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y $I_F = 30 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_y$	-0.2	$10^{-3}/\text{K}$
Temperaturkoeffizient von $V_F$ Temperature coefficient of $V_F$ $I_F = 30 \text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_V$	-3.0	$\text{mV/K}$
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 30 \text{ mA}$	$\eta_{\text{opt}}$	12	lm/W

<sup>1)</sup> Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,01$  ermittelt.  
Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 0.01$ .

<sup>2)</sup> Durchlassspannungsgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,05 \text{ V}$  ermittelt.  
Forward voltage groups are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.05 \text{ V}$ .

**Farbortgruppen**  
**Chromaticity coordinate groups**



OHA04327

**2) Durchlassspannungsgruppen  
Forward voltage groups**

Gruppe Group	Durchlassspannung Forward voltage		Einheit Unit
	min.	max.	
3	3.25	3.8	V
4	3.8	4.35	V

**Helligkeits-Gruppierungsschema  
Luminous Intensity Groups**

Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Lichtstärke Luminous Intensity $I_v$ (mcd)	Lichtstrom Luminous Flux $\Phi_v$ (lm)
T2	355 ... 450	1200 (typ.)
U1	450 ... 560	1500 (typ.)
U2	560 ... 710	1900 (typ.)
V1	710 ... 900	2400 (typ.)
V2	900 ... 1120	3000 (typ.)

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.  
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .

**Gruppenbezeichnung auf Etikett  
Group Name on Label**

Beispiel: T2-4D-3

Example: T2-4D-3


Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Halbgruppe Half Group	Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group	Durchlassspannung Forward Voltage
T	2	4D	3

**Relative spektrale Emission  $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25^\circ \text{C}$ ,  $I_F = 30 \text{ mA}$**

**Relative Spectral Emission**


$V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$

Standard eye response curve



**Abstrahlcharakteristik  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$**


**Radiation Characteristic**



Durchlassstrom  $I_F = f(V_F)$


**Forward Current**

$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$


**Max. Permissible Forward Current**



Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(30 \text{ mA})} = f(I_F)$


**Relative Luminous Intensity**

$T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom  $I_F = f(T)$


**Max. Permissible Forward Current**



**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(25\text{ }^\circ\text{C})} = f(T_A)$**

**Relative Luminous Intensity**


$I_F = 30 \text{ mA}$



**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible Pulse Handling Capability**


Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



**Farbortverschiebung  $x, y = f(I_F)$**

**Chromaticity Coordinate Shift**


$T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$




**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible Pulse Handling Capability**

Duty cycle  $D$  = parameter,  $T_A = 85 \text{ }^\circ\text{C}$




**Maßzeichnung  
Package Outlines**

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


**Gewicht / Approx. weight:** 35 mg

**Lötbedingungen** Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
**Soldering Conditions** Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


**IR-Reflow Lötprofil** (nach IPC 9501)  
**IR Reflow Soldering Profile** (acc. to IPC 9501)



**Wellenlöten (TTW)** (nach CECC 00802)  
**TTW Soldering** (acc. to CECC 00802)




**Empfohlenes Lötpaddesign** IR Reflow Löten  
**Recommended Solder Pad** IR Reflow Soldering



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**Empfohlenes Lötpaddesign** Wellenlöten (TTW)  
**Recommended Solder Pad** TTW Soldering




Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

**Gurtung / Polarität und Lage**

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm  
oder 8000/Rolle, ø330 mm

**Method of Taping / Polarity and Orientation**

Packing unit 2000/reel, ø180 mm  
or 8000/reel, ø330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

<b>Revision History: 2003-05-26</b>		<b>Date of change</b>
Previous Version: 2003-03-04		
<b>Page</b>	<b>Subjects (major changes since last revision)</b>	
9	Zulässige Impulsbelastbarkeit / Permissible Pulse Handling Capability	
4	value (forward voltage)	
8	diagram luminous intensity OHL01462 to OHL11462	
8	diagram max. permissible forward current OHL01489 to OHL11489	
9	diagram permissible pulse handling capability OHL01580/01579 to OHL11578/11579	
2, 5	color coordinate grouping for white	
8	Max. Permissible Forward Current	
15	annotations	2002-07-25
13	new IR solder pad (OHLPY439 to OHLPY440)	2002-08-05
3	reverse voltage (footnote)	2002-08-21
2, 5	new luminous intensity groups and new ordering codes	2002-10-25
1, 2, 5	new grouping parameter: forward voltage	2002-11-08
15	new patent no.	2003-03-04
14	new recommended solder pad	2003-05-26

**Patent List**

---

**Patent No.**

---

US 6 066 861, US 6 277 301, US 6 245 259

---

**Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH**

**Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg**

**© All Rights Reserved.**

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

All typical data and graphs are basing on representative samples, but don't represent the production range. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>1</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.